

H
U
N
D
ABFÜLL T ECHNIK



PSK

PSK

Pneumatisch betriebene Schließmaschine für Polyäthylen- und Laminattuben

Beidseitige Impulsheizung

Falzbreite stufenlos bis 6 mm einstellbar

Für Tuben bis 60 mm Durchmesser

Stufenlose Schweißtemperatur einstellbar

Stufenlose Impulszeit einstellbar

Stufenlose Kühlzeit einstellbar

Leistung: 400 bis 800 Tuben pro Stunde

Automatischer Tubenauswurf

Ausrüstbar mit Übergabemodul für den automatischen Transport der Tube zum Präge- und Abschneidgerät

Material: Edelstahl / eloxiertes Aluminium

Stromversorgung: 230V / 500W

Pneumatikversorgung: max. 6 bar

Luftverbrauch: max. 20 Normliter pro Minute bei 6 bar

Höhe: 750 mm

Breite: 140 mm

Tiefe: 550 mm

Gewicht: 25 kg

Schutzart: IP 45

CE zertifiziert

Garantie: 24 Monate auf alle Teile außer Verschleißteile

PSK-A
PSK-A



PSK
PSK



PSK-Verschweißeinheit
PSK-welding unit



PSK

Pneumatically operated closing machine for PL-tubes and laminate tubes

Double-sided impulse-heating

Fold width steplessly adjustable up to 6 mm

Tube diameter up to 60 mm

Welding temperature steplessly adjustable

Impulse time steplessly adjustable

Cooling period steplessly adjustable

Output: 400 to 800 tubes per hour

Automatic tube ejection

Equippable with a transfer module for automatic transport of the tube to the coding and cutting device

Material: stainless steel / aluminium anodised

Power supply: 230V / 500W

Pneumatics supply: max. 6 bar

Air consumption: max. 20 norm-litres per minute at 6 bar

Height: 750 mm

Width: 140 mm

Length: 550 mm

Weight: 25 kg

Protection type: IP 45

CE certificated

Warranty: 24 months on all parts except wearing parts

HUNDT ABFÜLLTECHNIK

Schafkopf 13, A-6832 Zwischenwasser
Tel. 0043-(0)5522-48007, Fax 48007-9
Mobil: 0043-(0)664-3848489
e-mail: hartmut.hundt@aon.at

Ihr Ansprechpartner: