

H
U
N
D
ABFÜLL T ECHNIK



PSM

Pneumatisch betriebene Schließmaschine für Metalltuben

Falzbreite von 3 - 8 mm stufenlos
einstellbar

Für Tuben bis 45 mm Durchmesser

2-fach Falz bei Tuben bis 45 mm,
3-fach Falz auf Anfrage

8-stellige Chargen-Nummer möglich

Prägedruck einstellbar

Leistung: 400 bis 1000 Tuben pro
Stunde

Automatischer Tubenauswurf

Material: Edelstahl / eloxiertes
Aluminium

Stromversorgung: 230V / 100W

Pneumatikversorgung: max. 6 bar

Luftverbrauch: max. 20 Normliter pro
Minute bei 6 bar

Höhe: 750 mm

Breite: 140 mm

Tiefe: 550 mm

Gewicht: 15 kg

Schutzart: IP 45

CE zertifiziert

Garantie: 24 Monate auf alle Teile
außer Verschleißteile

PSM
PSM



PSM-Schließeinheit
PSM-closing unit



PSM

Pneumatically operated closing machine for metal tubes

Fold width 3 - 8 mm steplessly
adjustable

Tube diameter up to 45 mm

Double fold with tubes up to 45 mm,
Triple fold on request

Up to 8 digits batch number

Embossment depth adjustable

Output: 400 to 1000 Tubes per hour

Automatic tube ejection

Material: stainless steel / aluminium
anodised

Power supply: 230V / 100W

Pneumatics supply: max. 6 bar

Air consumption: max. 20 norm-litres
per minute at 6 bar

Height: 750 mm

Width: 140 mm

Length: 550 mm

Weight: 15 kg

Protection type: IP 45

CE certificated

Warranty: 24 months on all parts except
wearing parts

HUNDT ABFÜLLTECHNIK

Schafkopf 13, A-6832 Zwischenwasser
Tel. 0043-(0)5522-48007, Fax 48007-9
Mobil: 0043-(0)664-3848489
e-mail: hartmut.hundt@aon.at

Ihr Ansprechpartner: