

H  
U  
N  
D  
ABFÜLL T ECHNIK



## SDP

### Spritzendosierer elektropneumatisch betrieben

Alle handelsüblichen Einwegspritzen einsetzbar

Einfachaufnahmen sowie Doppelaufnahmen für Spritzen von 1ml bis 60 ml

Produkt kommt nur mit der Spritze und dem Silikonschlauch in Berührung

Sehr schneller Produktwechsel

Taktbetrieb, Einzeltaktbetrieb, Spülbetrieb

Integrierbar in jede bestehende Abfüllanlage

Leicht zu reinigendes Edelstahlgehäuse

Bis zu 1000 Füllungen pro Stunde

Maße: H 400 x B 300 x T 320 mm

Pneumatikversorgung: max. 6 bar

Stromanschluß: 230V / 100W

Gewicht: 9 kg

Schutzart: IP 45

CE zertifiziert

Garantie: 24 Monate auf alle Teile außer Verschleißteile

SDP-Doppelaufnahme für 1ml-Spritzen  
SDP-double-holder for 1ml-syringes



SDP-Doppelaufnahme für 25ml-Spritzen  
SDP-double-holder for 25ml-syringes



SDP-Einfachaufnahme für 60ml-Spritzen  
SDP-single-holder for 60ml-syringes



## SDP

### Syringe filling device operated electro-pneumatically

All commercial one-way syringes applicable

Single-holder and double-holder for syringes from 1ml to 60ml

Product is only in contact with the syringe and the silicon tubing

Fast product change

Cyclic operation, step by step operation, rinse operation

Integrable into each existing automatic filling system

Stainless steel cabinet, easy to clean

Up to 1000 fillings per hour

Dimensions: H 400 x W 300 x L 320 mm

Pneumatic supply: max 6 bar

Power supply: 230V / 100W

Weight: 9 kg

Protection type: IP 45

CE certificated

Warranty: 24 month on all parts except wearing parts

## HUNDT ABFÜLLTECHNIK

Schafkopf 13, A-6832 Zwischenwasser  
Tel. 0043-(0)5522-48007, Fax 48007-9  
Mobil: 0043-(0)664-3848489  
e-mail: hartmut.hundt@aon.at

### Ihr Ansprechpartner: